

	ECTP18	ECTC15	ECTC12	ECTC18	ECTP12	ECTP20 *	ECICTA	ECICTAHF	ECGFE	ECGFEN
odporność mechaniczna	1250N	750N	320N	750N	320N	320N	750N	750N	320N	320N
kolor	szara	czarna	szara	szara	pomarańczowa	czarna	szara	szara	szara	czarna
odporność uderzeniowa	IK08	IK07	IK06	IK07	IK06	IK06	IK07	IK08	IK07	IK07
GWT	850	960	960	960	b.d.	b.d.	850	850	960	960
samogasnąca	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
do betonu	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-
bezhalogenowa	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
niska emisja halogenów	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samoodkształcalna	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
odporna na UV	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
wew.powłoka poślizgowa	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
temp.pracy od + 5°C									✓	✓
temp.pracy od - 5°C		✓	✓				✓	✓		
temp.pracy od - 15°C					✓	✓				
temp.pracy od - 25°C	✓									
temp.pracy do + 60°C		✓	✓	✓					✓	✓
temp.pracy do + 90°C	✓				✓	✓	✓	✓		